

3M 8833 (FFP3 RD)



Lastnosti: dolomite preizkus (D) ,
z izdišnim ventilom ,
večkratna uporaba

Tip filtra: prašni filter

Znamke: 3M

Predpis: EN 149

Zaščitna stopnja: P3



OPIS IZDELKA za 3M 8833 (FFP3 RD)

Vrtljivo obrazno tesnilo • tekstilni trakovi • nova M-oblika nosnika • Dolomite preizkus • "R" za večkratno uporabo.

ZAŠČITNA STOPNJA: P3 RD

PREDPIS: DIN EN 149:2001 + A12009 FFP3 R D

PAKIRANJE: 10 kos., karton 8 pak.

	ŠT. IZD.
	3M-8833

PREDPISI za 3M 8833 (FFP3 RD)

EN
149

EN 149 | Zaščita dihal - Filtrirna polmaska za zaščito pred delci



Evropski standard EN 149 določa minimalne zahteve za polobrazne maske za zaščito pred trdnimi delci, razen za pokrivala v sili. Da bi lahko ugotovili skladnost z zahtevami, so vključeni laboratorijski testi in praktični preizkusi učinkovitosti.

Priloga A1 vključuje razširjene preizkuse:

Škodljive delce lahko sestavljajo trdni ali tekoči delci.

Merjenje zmogljivosti filtra s pomočjo "preizkusa nalaganja" za določitev stopnje zaščite FFP1,2 ali 3:

Zaščitna stopnja	Zmogljivost	Prekoračitev
1	Majhna	do 4-kratna MAK-vrednost
2	Srednja	do 10-kratna MAK-vrednost
3	Velika	do 30-kratna MAK-vrednost

Maska, ki je opravila „preizkus nalaganja“ se lahko uporablja za eno izmeno.

— **NR** = samo za eno izmeno (ni za večkratno uporabo (non reusable))

Če želite masko uporabiti večkrat, je po 24 urah skladiščenja potrebna ponovna preučitev.

— **R** = večkratna uporaba (reusable)

Za "R-maske" je Dolomite preizkus "D" obvezen, za NR maske, ki so opravile Dolomite preizkus, pa je značilna zelo velika sposobnost absorpcije prahu.