

3M 9922 (FFP2) + zaščita pred neprijetnimi vonjavami + Ozon



Lastnosti: aktivno oglje , dolomite preizkus (D) , z izdišnim ventilom

Tip filtra: prašni filter

Znamke: 3M

Predpis: EN 149

Zaščitna stopnja: P2



OPIS IZDELKA za 3M 9922 (FFP2) + zaščita pred neprijetnimi vonjavami + Ozon

Posebna respiratorna maska z integrirano plastjo posebnega aktivnega oglja, ki zagotavlja dodatno zaščito in manj neprijetnega vonja • 3M™ Advanced Electret filtrni medij za maksimalno delovanje filtra z minimalnim uporom pri dihanju • 3M™ Cool Flow™ izdišni ventil omogoča uhajanje toplote in vlage • nastavljive, široke in na trganje odporne elastike • podložen nosnik za optimalno prileganje obrazu • izjemno mehak flis na notranji strani • pri izdihovanju je pretok zraka skozi vrh maske minimalizirna s tesnilnimi točkami, kar zmanjšuje meglenje očal

ZAŠČITNA STOPNJA: FFP2 NR D

PREDPIS

certificirana glede na:

EN 149:2001 + A1:2009

PAKIRANJE: Pak =10 kos., karton = 10 Pak

MOŽNA PODROČJA UPORABE: varjenje, odstranjevanje odpadkov, predelava živalskih kadavrov

	ŠT. IZD.
	3M-9922

PREDPISI za 3M 9922 (FFP2) + zaščita pred neprijetnimi vonjavami + Ozon

EN
149

EN 149 | Zaščita dihal - Filtrirna polmaska za zaščito pred delci



Evropski standard EN 149 določa minimalne zahteve za polobrazne maske za zaščito pred trdnimi delci, razen za pokrivala v sili. Da bi lahko ugotovili skladnost z zahtevami, so vključeni laboratorijski testi in praktični preizkusi učinkovitosti.

Priloga A1 vključuje razširjene preizkuse:

Škodljive delce lahko sestavljajo trdni ali tekoči delci.

Merjenje zmogljivosti filtra s pomočjo "preizkusa nalaganja" za določitev stopnje zaščite FFP1,2 ali 3:

Zaščitna stopnja	Zmogljivost	Prekoračitev
1	Majhna	do 4-kratna MAK-vrednost
2	Srednja	do 10-kratna MAK-vrednost
3	Velika	do 30-kratna MAK-vrednost

Maska, ki je opravila „preizkus nalaganja“ se lahko uporablja za eno izmeno.

— **NR** = samo za eno izmeno (ni za večkratno uporabo (non reusable))

Če želite masko uporabiti večkrat, je po 24 urah skladiščenja potrebna ponovna preučitev.

— **R** = večkratna uporaba (reusable)

Za "R-maske" je Dolomite preizkus "D" obvezen, za NR maske, ki so opravile Dolomite preizkus, pa je značilna zelo velika sposobnost absorpcije prahu.