

## 3M prašni filter 2128 P2 R z aktivnih ogljem, 10 par.



Lastnosti: aktivno oglje ,  
večkratna uporaba

Tip filtra: prašni filter

Znamke: 3M

Predpis: EN 143

Zaščitna stopnja: P2

## OPIS IZDELKA za 3M prašni filter 2128 P2 R z aktivnih ogljem, 10 par.

Okrogli finoprašni filtri z bajonetnim zaklepom • varni spoj s polobrazno ali celoobrazno masko od 3M • majhen odpor pri dihanju z uporabo obeh strani filtra • majhna teža.

**PREDPIS:** EN 143

**ZAŠČITA:** P2 R + aktivno oglje (zaščita pred trdnimi in tekočimi delci kot tudi pred organskimi in kislimi plini in hlapi pod mejo in ozonom do 10-kratnika mejne vrednosti)

**PAKIRANJE:** paket = 10 par.

	ŠT. IZD.
	3M-2128

## PREDPISI za 3M prašni filter 2128 P2 R z aktivnih ogljem, 10 par.

EN  
143

## EN 143 | Zaščita dihal - Filtri za zaščito pred delci



Evropski predpis EN 143 določa filtre za zaščito pred delci, ki se uporabljajo kot zamenjliv sestavni del naprav za zaščito dihal, razen pokrival za izhod v sili in vpihovalnih sistemov. Predpis vključuje laboratorijske teste, ki določajo skladnost z zahtevami. Nekateri filtri, ki ustrezajo temu predpisu, so morda primerni tudi za uporabo z drugimi tipi respiratorjev in/ali napravami za izhod v sili. V tem primeru jih je potrebno preizkusiti in označiti v skladu z ustreznim evropskim standardom.