

ATG MaxiCut Oil 44-305



Zunanji material: nitril
Prevleka: delno prevlečena
Lastnosti: brez silikona
Znamke: ATG
Lastnosti materiala: vodoodbojen
Predpis: EN 388:2016
Stopnja protivrezne zaščite EN 388: mittel , 3 , B
Zaščitne lastnosti: protivrezna zaščita
Vplivi okolja: vlažno , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za ATG MaxiCut Oil 44-305

Odporne na tekočine • dvojna prevleka zagotavlja visoko odpornost na olje in prodiranje tekočine • brezšivne • ojačane v pregibu palca • odlično prilaganje • odličen oprijem na suhih in mokrih površinah • odlična fleksibilnost • brez silikona • OEKO-TEX® certificirane • dermatološko testirane

MATERIAL: nitrilna prevleka, delno prevlečena hrbtna stran

PAKIRANJE: paket = 12 parov, karton = 72 parov

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 3 4 1 B), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 3B**

Kat. II

EN 407 (X1XXXX)

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040922	7
	AB-040923	8
	AB-040924	9
	AB-040925	10
	AB-040926	11

PREDPISI za ATG MaxiCut Oil 44-305

EN
388:2016

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0–4
b	Odpornost na prerezanje: 0–5
c	Odpornost na pretrganje: 0–4
d	Odpornost na vbode: 0–4
e	Protivrezna zaščita: A–F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.

ATG - Preberite več o ATG tehnologijah

Vse rokavice proizvajalca ATG® so označene z dermatološkim pečatom organizacije Skin Health Alliance. Pred pakiranjem se operejo z reciklirano deževnico in brez onesnaževanja v skladu s predpisom OEKO-TEX® 100. Vse sestavine za izdelavo rokavic ustrezajo zahtevam evropske uredbe REACH.



CUTTECH® ZA OPTIMALNO PROTIVREZNO ZAŠČITO

ATG® za svoje protivrezne rokavice, uporablja samo inovativne preje in vlakna, ki so močna, hkrati pa lahka in izjemno prožna. Proizvajalec je pozoren na visoko raven udobja in zadovoljstvo uporabnika rokavic.

Tehnologija CUTtech® vključuje tudi ojačitev med palcem in kazalcem. Posledično se odpornost proti obrabi poveča na tej visoki napetostni točki in podaljša življenjsko dobo rokavice.

DURATECH® ZA DALJŠO OBSTOJNOST

DURAtech® zagotavlja daljšo obstojnost rokavice. Rokavice ATG® so zasnovane tako, da jih je enostavno oprati. To vam omogoča, da v celoti izkoristite dolgo življenjsko dobo izdelka.



ERGOTECH® ZA ODLIČNO PRILEGANJE

ATG® rokavice so narejene tako, da popolnoma ustrezajo človeški roki. Zahvaljujoč tehnologiji ERGOtech® so rokavice kot druga koža. Izboljša obliko, prileganje in udobje ATG® rokavic in tako zagotavlja večjo sprejemljivost pri nošenju.



GRIPTECH® ZA POPOLN OPRIJEM

Površina "Micro-cup" GRIPtech® izboljša oprijem in tako olajša rokovanje z majhnimi in velikimi deli. Roka se ne utruje tako hitro kot pri pomanjkanju oprijema, zaradi česar je delo še varnejše.





LIQUITECH® – ZAŠČITA PRED OLJI, TEKOČINAMI IN KEMIKALIAMI

ATG® tehnologija LIQUITECH® lahka in fleksibilna prevleka je nanešena na brezšivno pletenje. S kombiniranjem pletenja in prevleke tekočina ne pride do kože, s čemer dosežemo celo kemijsko odpornost.

SANITIZED® BREZ NEPRIJETNIH VONJAV

Protimikrobna Sanitized® higienska funkcija zavira razmnoževanje bakterij in tako zmanjša neželene vonjave na minimum. Deluje kot integriran deodorant, ki ohranja vaša oblačila dalj časa sveža in vam daje varen in udoben občutek. To tudi podaljša življenjsko dobo izdelka. ATG® uporablja samo izdelke Sanitized® brez triklosana.

