

ATG MaxiFlex Endurance 844 Plus



Zunanji material: nitril , najlon

Prevleka: delno prevlečena

Lastnosti: visoka spretnost

Manšete: pletena manšeta

Znamke: ATG

Predpis: EN 388:2016

Vplivi okolja: vlažno , suho

OPIS IZDELKA za ATG MaxiFlex Endurance 844 Plus

Nitrilni vozlički za boljši oprijem • prevleka iz nitrilne mikropene • odlično prilaganje • 360° zračnost • 25% tanjše, a 2 krat daljša obstojnost • OekoTex 100 • dermatološko testirane pri SHA.

MATERIAL: prevleka iz nitrilne mikropene na brezšivni najlon osnovi

PAKIRANJE: paket = 12 par., karton = 144 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 3 1 A)

Kat. II

Prosimo, bodite pozorni: Najmanjša dostavna enota izdelka je 1 paket = 12 parov

| | ŠT. IZD. | VELIKOST |
|--|-----------|----------|
| | AB-049223 | 7 |
| | AB-049222 | 8 |
| | AB-049220 | 9 |
| | AB-049221 | 10 |
| | AB-049224 | 11 |
| | AB-049258 | 12 |


PREDPISI za ATG MaxiFlex Endurance 844 Plus

EN
388:2016

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezen.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

| | |
|---|--|
| a | Odpornost proti obrabi: 0-4 |
| b | Odpornost na prerezanje: 0-5 |
| c | Odpornost na pretrganje: 0-4 |
| d | Odpornost na vbode: 0-4 |
| e | Protivrezna zaščita: A-F |
| f | Posebna absorpcija udarcev po EN 13594 |

Več informacij najdete tukaj.

ATG - Preberite več o ATG tehnologijah

Vse rokavice proizvajalca ATG® so označene z dermatološkim pečatom organizacije Skin Health Alliance. Pred pakiranjem se operejo z reciklirano deževnico in brez onesnaževanja v skladu s predpisom OEKO-TEX® 100. Vse sestavine za izdelavo rokavic ustrezajo zahtevam evropske uredbe REACH.



AIRTECH® ZA MAKSIMALNO ZRAČNOST

ATG® tehnologija AIRtech® zagotavlja 360 ° zračenje na zaščitnih rokavicah, celo omogoča, da prevleka diha. To preprečuje nabiranje toplote v rokavici in povečuje udobje nošenja.

DURATECH® ZA DALJŠO OBSTOJNOST

DURAtech® zagotavlja daljšo obstojnost rokavice. Rokavice ATG® so zasnovane tako, da jih je enostavno oprati. To vam omogoča, da v celoti izkoristite dolgo življenjsko dobo izdelka.



ERGOTECH® ZA ODLIČNO PRILEGANJE

ATG® rokavice so narejene tako, da popolnoma ustrezajo človeški roki. Zahvaljujoč tehnologiji ERGOtech® so rokavice kot druga koža. Izboljša obliko, prilaganje in udobje ATG® rokavic in tako zagotavlja večjo sprejemljivost pri nošenju.



GRIPTECH® ZA POPOLN OPRIJEM

Površina "Micro-cup" GRIPtech® izboljša oprijem in tako olajša rokovanje z majhnimi in velikimi deli. Roka se ne utruje tako hitro kot pri pomanjkanju oprijema, zaradi česar je delo še varnejše.





SANITIZED® BREZ NEPRIJETNIH VONJAV

Protimikrobna Sanitized® higienska funkcija zavira razmnoževanje bakterij in tako zmanjša neželene vonjave na minimum. Deluje kot integriran deodorant, ki ohranja vaša oblačila dalj časa sveža in vam daje varen in udoben občutek. To tudi podaljša življenjsko dobo izdelka. ATG® uporablja samo izdelke Sanitized® brez triklosana.