

ATG MaxiTherm 30-201



Zunanji material: akril , lateks

Prevleka: delno prevlečena

Lastnosti: zimska podloga

Manšete: pletena manšeta

Znamke: ATG

Predpis: EN 388 , EN 407 , EN 511

Zaščitne lastnosti:

zaščita pred vročino ,

zaščita pred mrazom

Vplivi okolja: vlažno , vroče , mrzlo , suho

OPIS IZDELKA za ATG MaxiTherm 30-201

Brezšivno pletene zimske rokavice • robustna in elastična delna prevleka iz naravnega kavčuka na poliakrilni/poliestrski podlogi • odličen oprijem na suhih in mokrih površinah • hrapava podloga je mehka in udobna ter ohranja roke tople tudi pri nizkih temperaturah • izjemno prileganje in izjemna elastičnost • anatomska zasnova zmanjšuje utrujenost rok • Flat-Dipping tehnologija zagotavlja večjo zračnost in manj znojenja • nudi zaščito pred kratkotrajno kontaktno vročino do 250 °C • certificirane glede na OEKO-TEX® 100 predpis

MATERIAL: Poliakril/Poliester, prevleka iz naravnega lateksa

VELIKOSTI: 8-11

PREDPISI

certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 1 2 4 1 B)

EN 407 (Stopnja zmogljivosti X 2 X X X X)

EN 511 (Stopnja zmogljivosti X 1 X)

PAKIRANJE: Pak =12 par., karton =72 par.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040552	8
	AB-040551	9
	AB-040550	10
	AB-040553	11

PREDPISI za ATG MaxiTherm 30-201

EN
388


EN
407

EN
511

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezen.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.

EN 407 | Rokavice za zaščito pred vročino in/ali ognjem

Dodatno morajo vse rokavice izpolnjevati še vsaj zahtevane stopnje zmogljivosti 1 za odpornost proti obrabi in trganju (mehanska tveganja po EN 388).

Evropski standard EN 407 preizkuša delovanje zaščitnih rokavic pred toplotnimi nevarnostmi. Rezultat testa je prikazan s šestimi številkami. Vsaka številka odraža stopnjo zmogljivosti v določeni kategoriji.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.




STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Gorljivost: 0-4
b	Kontaktna toplota: 0-4
c	Konvekcijska toplota: 0-4
d	Sevalna toplota: 0-4
e	Manjši brizgi staljene kovine: 0-4
f	Večji brizgi staljene kovine: 0-4

Posebna opomba: Nekateri materiali se lahko pri visokih temperaturah topijo. To lahko vpliva na mehanske lastnosti rokavic. Več informacij najdete tukaj.

EN 511 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mrazom



V predpisu EN 511 so določene zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice ki ščitijo pred konvekcijskim in kontaktnim mrazom do -50°C . Mraz je povezan s podnebnimi razmerami ali poklicno dejavnostjo. Različne stopnje zmogljivosti so določene s posebnimi zahtevami za vsak razred tveganja ali določeno področje uporabe s specifičnimi vrednostmi. Testiranje izdelka se lahko izvede le za raven zmogljivosti in ne na ravni zaščite.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Konvekcijski mraz: 0–4
b	Kontaktni mraz: 0–4 Od stopnje 2 naprej mora biti obenem dosežena stopnja zmogljivosti 2 za odpornost na obrabo in pretrganje po EN 388.
c	Vodotesnost: 0–1 Stopnja zmogljivosti 1: material ne prepušča vode; če tesnost ni dosežena, mora biti v piktogramu navedena stopnja zmogljivosti 0.

ATG - Preberite več o ATG tehnologijah

Vse rokavice proizvajalca ATG® so označene z dermatološkim pečatom organizacije Skin Health Alliance. Pred pakiranjem se operejo z reciklirano deževnico in brez onesnaževanja v skladu s predpisom OEKO-TEX® 100. Vse sestavine za izdelavo rokavic ustrezajo zahtevam evropske uredbe REACH.



SANITIZED® BREZ NEPRIJETNIH VONJAV

Protimikrobna Sanitized® higienska funkcija zavira razmnoževanje bakterij in tako zmanjša neželene vonjave na minimum. Deluje kot integriran deodorant, ki ohranja vaša oblačila dalj časa sveža in vam daje varen in udoben občutek. To tudi podaljša življenjsko dobo izdelka. ATG® uporablja samo izdelke Sanitized® brez triklosana.