

ATG protiurezne zaščitne rokavice MaxiCut Ultra 44 Level F



Zunanji material: najlon , poliester ,
Protiurezna vlakna Polietillen (HDPE) ,
Volfram

Prevleka: polno prevlečena

Lastnosti: brez silikona ,
primerno za zaslone na dotik

Manšete: pletena manšeta

Znamke: ATG

Predpis: EN 388

Stopnja protivrezne zaščite EN 388:
F

Zaščitne lastnosti:
protivrezna zaščita

Vplivi okolja: suho

OPIS IZDELKA za ATG protiurezne zaščitne rokavice MaxiCut Ultra 44-6745F Level F

Protiurezne zaščitne rokavice Cut Level F • popolnoma prevlečen predel dlani, hrbtna stran in konice prstov, ojačan pregib palca • OEKO-TEX 100 predpis • pralne do 40° C (že predprane)

MATERIAL: Polietilenska vlakna za zaščito pred rezi (UHMWPE), najlon, poliester, volfram

PREVLEKA: Nitrilna mikropena

PREDPISI

certificirane glede na:

EN 388 (4 2 4 3 F)

| | ŠT. IZD. | VELIKOST |
|--|-----------|----------|
| | AH-001008 | 8 |
| | AH-001009 | 9 |
| | AH-001010 | 10 |
| | AH-001011 | 11 |

PREDPISI za ATG protiurezne zaščitne rokavice MaxiCut Ultra 44-6745F Level F

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrežal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

| | |
|---|--|
| a | Odpornost proti obrabi: 0-4 |
| b | Odpornost na prerezanje: 0-5 |
| c | Odpornost na pretrganje: 0-4 |
| d | Odpornost na vbode: 0-4 |
| e | Protivrezna zaščita: A-F |
| f | Posebna absorpcija udarcev po EN 13594 |

Več informacij najdete tukaj.