

## ATG protivrezne zaščitne rokavice MaxiCut Dry 470



**Zunanji material:** nitril , najlon

**Prevleka:** delno prevlečena

**Lastnosti:** visoka spretnost

**Manšete:** pletena manšeta

**Znamke:** ATG

**Predpis:** EN 388

**Stopnja protivrezne zaščite EN 388:** mittel , 4 , C

**Zaščitne lastnosti:**  
protivrezna zaščita

**Vplivi okolja:** vlažno , oljnato

## OPIS IZDELKA za ATG protivrezne zaščitne rokavice MaxiCut Dry 470

**ZAŠČITNE PROTIVREZNE ROKAVICE, STOPNJA ZMOGLJIVOSTI 4C** • zračna prevleka, ki ohranja roke hladne in suhe • brezšivno pletenje • pleten rob • patentirana mikroskopska prevleka za maksimalno fleksibilnost in občutek na dotik • anatomsko obliko za večje udobje pri nošenju • brez topil • certificirano po standardu OEKO-TEX® 100

**MATERIAL:** inovativna kombinacija iz Dyneema, Najlona in steklenih vlaken

**PAKIRANJE:** 1 par., paket = 12 par., karton = 72 par.

### PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 4 4 3 C), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 4C**

**PODROČJE UPORABE:** zaščita pred vrezi s steklom, ostrimi delci in sestavnimi deli, pločevino, keramiko, plastiko, papirjem, siguren oprijem s pomočjo zračne prevleke.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-049297	8
	AB-049296	9
	AB-049295	10
	AB-049298	11


# PREDPISI za ATG protivrezne zaščitne rokavice MaxiCut Dry 470

EN  
388

## EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrežal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.

## ATG - Preberite več o ATG tehnologijah

Vse rokavice proizvajalca ATG® so označene z dermatološkim pečatom organizacije Skin Health Alliance. Pred pakiranjem se operejo z reciklirano deževnico in brez onesnaževanja v skladu s predpisom OEKO-TEX® 100. Vse sestavine za izdelavo rokavic ustrezajo zahtevam evropske uredbe REACH.



## AIRTECH® ZA MAKSIMALNO ZRAČNOST

ATG® tehnologija AIRtech® zagotavlja 360 ° zračenje na zaščitnih rokavicah, celo omogoča, da prevleka diha. To preprečuje nabiranje toplote v rokavici in povečuje udobje nošenja.

## CUTTECH® ZA OPTIMALNO PROTIVREZNO ZAŠČITO

ATG® za svoje protivrezne rokavice, uporablja samo inovativne preje in vlakna, ki so močna, hkrati pa lahka in izjemno prožna. Proizvajalec je pozoren na visoko raven udobja in zadovoljstvo uporabnika rokavic.

Tehnologija CUTtech® vključuje tudi ojačitev med palcem in kazalcem. Posledično se odpornost proti obrabi poveča na tej visoki napetostni točki in podaljša življenjsko dobo rokavice.



## ERGOTECH® ZA ODLIČNO PRILEGANJE

ATG® rokavice so narejene tako, da popolnoma ustrezajo človeški roki. Zahvaljujoč tehnologiji ERGOtech® so rokavice kot druga koža. Izboljša obliko, prileganje in udobje ATG® rokavic in tako zagotavlja večjo sprejemljivost pri nošenju.



## GRIPTECH® ZA POPOLN OPRIJEM

Površina "Micro-cup" GRIPtech® izboljša oprijem in tako olajša rokovanje z majhnimi in velikimi deli. Roka se ne utruje tako hitro kot pri pomanjkanju oprijema, zaradi česar je delo še varnejše.





## SANITIZED® BREZ NEPRIJETNIH VONJAV

Protimikrobna Sanitized® higienska funkcija zavira razmnoževanje bakterij in tako zmanjša neželene vonjave na minimum. Deluje kot integriran deodorant, ki ohranja vaša oblačila dalj časa sveža in vam daje varen in udoben občutek. To tudi podaljša življenjsko dobo izdelka. ATG® uporablja samo izdelke Sanitized® brez triklosana.