

COFRA Thermic škornji (S5), bela



Izvedba: škornji

Zaščitna kapa:
kapa iz steklenih vlaken

Vmesni podplat:
tekstilni protivbodni vmesni podplat

Lastnosti: 100% brez kovinskih delov ,
peta

Dodatne zahteve: AN , CI , CR , HRO ,
M , SRC

Znamke: Cofra

Predpis: EN ISO 20345

Gornji material: PU

Material podplata: guma

OPIS IZDELKA za COFRA Thermic škornji (S5), bela

IZJEMNA HLADNA IZOLACIJA DO -50 ° C • 100% brez kovin • prvovrstna odpornost na ogljikovodike in slano vodo • na obrabo odporen podplat z višino profila 11 mm • Vložek COLD BARRIER: s flisom obložen vložek • notranja obloga iz trpežnega poliestra • enostavno sezuvanje in obuvanje • narejeno v Italiji • zaščitni čevlji, zlasti za kmetijstvo in gozdarstvo • protivrezna zaščita v podplatu (CR)

MATERIAL: COLD DEFENDER polieuretan, antibakterijski, odporen do -25 ° C

PODPLAT

nitrilna guma, odporen do -25 ° C in odporen na toploto do +300 ° C (1 min. stik), protizdrsen

PREDPIS

Certificirano glede na:

EN ISO 20345 S5 CI HRO CR AN M SRC,

kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	IT-02839	12	39
	IT-02840	12	40
	IT-02841	12	41
	IT-02842	12	42
	IT-02843	12	43
	IT-02844	12	44
	IT-02845	12	45
	IT-02846	12	46
	IT-02847	12	47

PREDPISI za COFRA Thermic škornji (S5), bela

EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

- A** – antistatični čevlji
- C** – Prevodnost
- E** – Absorbicija energije v petnem delu
- I** – Električno izolirana zaščita noge
- M** – Zaščita srednjega dela stopala
- P** – Protivbodna zaščita
- AN** – Ojačana zaščita gležnja
- CI** – Izolacija pred mrazom
- HI** – Toplotna izolacija
- CR** – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
- FO** – Odpornost podplata na gorivo
- HRO** – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
- WR** – Vodotesnost celotnega čevlja
- WRU** – Odpornost pred vpijanem in prodiranjem vode
- SRC** – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprt del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprt predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

Cofra - Preberite več o Cofra tehnologijah



COFRA® APT VMESNI TEKSTILNI PODPLAT

Tekstilni vmesni podplat APT, odporen na prebijanje, je bolj prilagodljiv, lažji in ima tudi višjo toplotno izolacijo kot običajen jekleni vložek. Tekstilni podplat je testiran v skladu s predpisom EN 12568, tako da noben žebelj ne sme prodreti v podplat s silo 110 kg (1100 N).

COFRA® ZAŠČITNA KAPA IZ STEKLENIH VLAKEN

Zaščitno kapo iz steklenih vlaken odlikuje odlične mehanske lastnosti in odpornost na statične in impulzne obremenitve. Poleg tega je zaščitna kapo antimagnetna, toplotno izolacijska in v primerjavi z običajno jekleno zaščitno kapo za 1/3 lažja.

