

Eureka Impact Xtreme Dry



Zunanji material: mikrovlakna , neopren

Manšete: pletena manšeta

Znamke: Eureka

Predpis: EN 388

Zaščitne lastnosti: zaščita pred udarci

Vplivi okolja: mokro , oljnato

OPIS IZDELKA za Eureka Impact Xtreme Dry

Zaščita pred udarci na hrbtni strani zaradi SupraBlockImpact materiala • ojačana mikrovlakna na dlani • rumeni SupraBlock Stop elementi iz para-aramidnih vlaken in keramična prevleka na hrbtni strani • visoka spretnost • odličen oprijem • zelo dobro prileganje • manšeta iz neoprena • odporna na olje in vodo

MATERIAL: visokokakovostna mikrovlakna in neopren

VELIKOSTI: 9-12

PAKIRANJE: 1 par, paket = 6 par, karton = 24 par

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 2 4 2 X P)

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040194	9
	AB-040195	10
	AB-040196	11

PREDPISI za Eureka Impact Xtreme Dry

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrežal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.