

Fristads dobrovidni 7862 GPSW pulover

FRISTADS
WORKWEAR

Izvedba: dobrovidna oblačila

Znamke: Fristads

Material: 100 % poliester ,
Recikliran poliester

Lastnosti materiala: UV zaščita

Predpis: EN 13758-2 , EN ISO 20471

Zaščitne lastnosti:
dobrovidna zaščita

Linija: Fristads Trofta



OPIS IZDELKA za Fristads dobrovidni 7862 GPSW pulover

Recikliran material • rebrasta pletenina na ovratniku, manšetah in robu • odsevni trakovi ob straneh in rokavih • certifikat

OEKO-TEX®


MATERIAL: 100 % recikliran poliester, 265 g/m²


Prredpisi:

certificiran v skladu z:

EN ISO 20471 (Razred 3)

EN 13758-2

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	FR-1036XS	rumena	XS
	FR-1036S	rumena	S
	FR-1036M	rumena	M
	FR-1036L	rumena	L
	FR-1036XL	rumena	XL
	FR-1036XXL	rumena	XXL
	FR-10363XL	rumena	3XL
	FR-10364XL	rumena	4XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	FR-1037XS	oranžna	XS
	FR-1037S	oranžna	S
	FR-1037M	oranžna	M
	FR-1037L	oranžna	L
	FR-1037XL	oranžna	XL
	FR-1037XXL	oranžna	XXL
	FR-10373XL	oranžna	3XL
	FR-10374XL	oranžna	4XL

PREDPISI za Fristads dobrovidni 7862 GPSW pullover

EN 13758-2

EN ISO 20471

EN 13758-2 | Tekstil - zaščitne lastnosti za zaščito pred ultravijoličnim sončnim sevanjem



Evropski predpis EN 13758-2 določa zahteve za označevanje oblačil, namenjenih zaščiti uporabnika pred izpostavljenostjo ultravijoličnemu sončnemu sevanju. Oblačila, ki so standardizirana v skladu z EN 13758-2 ščitijo uporabnika pred UVA- in UVB-sevanjem sončne svetlobe. Pod določenimi pogoji se lahko izgubi tudi zaščitni učinek oblačil. Na primer, če so oblačila mokra ali obrabljena. Oblačila je zato potrebno vzdrževati in ravnati v skladu z navodili navedenimi na notranji strani oblačil.

Določen je UV-zaščitni faktor UPF (UPF = Ultra Violet Protection Factor) tekstila. Predpis EN 13758 uporablja sončni spekter Albuquerque (USA), ki v grobem ustreza sončnemu sevanju v južni Evropi.

UPF-območje*	Zaščita	% zaščite pred UV-sevanjem	Klasifikacijski sistem
15 - 24	Dobro	93,3 - 95,8 %	15,20
25 - 39	Zelo dobro	96 - 97,4 %	25, 30, 35
40 - 50+	Odlično	97,5 - 98+ %	40, 45, 50, 50+

*UPF - UV-zaščitni faktor

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljavcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:

Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h

Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h

Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	razred 1	razred 2	razred 3
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
odsevni material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m ²	-	-

Možne fluorescentne barve:

fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.