

Fristads Hi-Vis T-majica 7407 PHV

FRISTADS
WORKWEAR

Izvedba: dobrovidna oblačila

Znamke: Fristads

Material:

Mešanica, visok delež bombaža

Lastnosti materiala: UV zaščita

Predpis: EN 13758-2 , EN ISO 20471

Zaščitne lastnosti:

dobrovidna zaščita

Linija:

Fristads oblačila za gradbenike in monterje



OPIS IZDELKA za Fristads Hi-Vis T-majica 7407 PHV

DOBROVIDNA T-MAJICA Z IZJEMNIM UDOBJEM ZARADI VISOKE VSEBNOSTI BOMBAŽA.

Okrogel rebrast izrez • prsni žep • elastični dobrovidni trakovi • bombažna notranja stran • OEKO-TEX® Standard 100 certificirana • UV zaščita UPF 40+

MATERIAL: 55% bombaž, 45% poliester, 195 g/m²


VELIKOSTI: XS-4XL


PREDPISI


certificirano glede na:

EN ISO 20471 razred 2 (vel. XS-M) in razred 3 (vel. L-4XL)

EN 13758-2 UPF 40+

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	FR-2215XS	rumena	XS
	FR-2215S	rumena	S
	FR-2215M	rumena	M
	FR-2215L	rumena	L
	FR-2215XL	rumena	XL
	FR-2215XXL	rumena	XXL
	FR-22153XL	rumena	3XL
	FR-22154XL	rumena	4XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	FR-2216XS	oranžna	XS
	FR-2216S	oranžna	S
	FR-2216M	oranžna	M
	FR-2216L	oranžna	L
	FR-2216XL	oranžna	XL
	FR-2216XXL	oranžna	XXL
	FR-22163XL	oranžna	3XL
	FR-22164XL	oranžna	4XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	FR-2217XS	rdeča	XS
	FR-2217S	rdeča	S
	FR-2217M	rdeča	M
	FR-2217L	rdeča	L
	FR-2217XL	rdeča	XL
	FR-2217XXL	rdeča	XXL
	FR-22173XL	rdeča	3XL
	FR-22174XL	rdeča	4XL

PREDPISI za Fristads Hi-Vis T-majica 7407 PHV

EN 13758-2

EN ISO 20471

EN 13758-2 | Tekstil - zaščitne lastnosti za zaščito pred ultravijoličnim sončnim sevanjem



Evropski predpis EN 13758-2 določa zahteve za označevanje oblačil, namenjenih zaščiti uporabnika pred izpostavljenostjo ultravijoličnemu sončnemu sevanju. Oblačila, ki so standardizirana v skladu z EN 13758-2 ščitijo uporabnika pred UVA- in UVB-sevanjem sončne svetlobe. Pod določenimi pogoji se lahko izgubi tudi zaščitni učinek oblačil. Na primer, če so oblačila mokra ali obrabljena. Oblačila je zato potrebno vzdrževati in ravnati v skladu z navodili navedenimi na notranji strani oblačil.

Določen je UV-zaščitni faktor UPF (UPF = Ultra Violet Protection Factor) tekstila. Predpis EN 13758 uporablja sončni spekter Albuquerque (USA), ki v grobem ustreza sončnemu sevanju v južni Evropi.

UPF-območje*	Zaščita	% zaščite pred UV-sevanjem	Klasifikacijski sistem
15 - 24	Dobro	93,3 - 95,8 %	15,20
25 - 39	Zelo dobro	96 - 97,4 %	25, 30, 35
40 - 50+	Odlično	97,5 - 98+ %	40, 45, 50, 50+

*UPF - UV-zaščitni faktor

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljalcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:

Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h

Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h

Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	razred 1	razred 2	razred 3
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
odsevni material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m ²	-	-

Možne fluorescentne barve:

fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.