

## Infield® panoramska očala Ventor z mehko peno

INFIELD®  
SAFETY

**Lastnosti:** prevleka proti rosenju ,  
prevleka proti praskam , naglavni trak  
, nadočala

**Znamke:** Infield

**Predpis:** EN 166 , EN 170

**Zaščitne lastnosti:**  
zaščita pred mehanskimi vplivi

## OPIS IZDELKA za Infield® panoramska očala Ventor z mehko peno

Posebej mehka obrazna blazinica zagotavlja, da je zelo udobna za nošenje • zaščitna stekla so na prednji strani odporna na praske, na notranji strani pa proti rosenju • indirektno prezračevanje vedno zagotavlja jasen pogled brez meglenja • lahko se uporabljajo preko korekcijskih očal • se tesno prilegajo • širok, nastavljiv naglavni tekstilni trak zagotavlja tesno prileganje • 100 % UV zaščita

**STEKLO:** Acetat, prozorno

**OZNAKA STEKLA:** 3-1,2 GW 1 F CE

**POSEBNE LASTNOSTI MATERIALA:** Acetat je zelo odporen na večino kemičnih snovi, ki se uporabljajo v medicini in industriji. Zaščitna očala z acetatnimi lečami so zato še posebej primerna za zaščito pri delu s kislinami in alkalijami, belilnimi sredstvi, olji, razstopinami soli in ogljikovodiki.

**PREDPISI**

certificirane glede na:

EN 166

EN 170

Prednja stran: AS, notranja stran: AF

	ŠT. IZD.
	KO-563

## PREDPISI za Infield® panoramska očala Ventor z mehko peno

EN  
166

EN  
170

### EN 166 | Zaščita oči

Evropski standard EN 166 določa splošne zahteve za zaščito oči. Zaščita očala so glede na EN 166 sestavljena iz (očalnega) okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla označijo kot navedeno:



#### Oznake stekel glede na EN 166

<b>a</b>	Zaščitna stopnja (samo filter)
<b>b</b>	Identifikacijska oznaka proizvajalca
<b>c</b>	Optični razred
<b>d</b>	Kratika za mehansko odpornost (če je potrebna)
<b>e</b>	Kratika za nesprijemanje topljene kovine in odpornost na prodiranje vročih trdnih delcev (če je potrebna)
<b>f</b>	Kratika za odpornost proti obrabi (če je potrebna)
<b>g</b>	Kratika za odpornost proti meglenju (če je potrebna)

#### Oznake na okvirju glede na EN 166

<b>a</b>	Identifikacijska oznaka proizvajalca
<b>b</b>	Številka EN-standarda
<b>c</b>	Področje uporabe (če je potrebno)
<b>d</b>	Kratika za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (če je potrebno)
<b>e</b>	Oznaka certifikata

## EN 170 | Zaščita oči - filter za zaščito pred ultravijoličnimi žarki



EN 170 določa stopnje zaščite in zahteve glede prenosa za ultravijolične zaščitne filtre, določene v posebnih zahtevah za izdelke. Zaradi prekomerne izpostavljenosti ultravijolični svetlobi, lahko oko izgubi preglednost, kar vodi do okvare ali celo izgube vida. Zaščitna očala, ki so preizkušena glede na EN 170 tako ščitijo oko pred ultravijoličnim sevanjem pri nevarnih delih.