

## JUTEC zaščitna oblačila hlače 1000 °C, KA-1



**Izvedba:** ognjevarna oblačila

**Znamke:** JUTEC

**Lastnosti materiala:** ognjevaren

**Predpis:** EN ISO 11612

**Zaščitne lastnosti:**

Hitze- und Flammschutz inhärent

## OPIS IZDELKA za JUTEC zaščitna oblačila hlače 1000 °C, KA-1


**HLAČE:** Pasno zapiralo • zanke za pas • brez žepov.

**MATERIAL:** KA-1, Preox-Aramid tkanina, pribl. 260 g/m<sup>2</sup>, aluminizirana, lahka in zelo mehka izvedba z izjemnim udobjem pri uporabi

**VELIKOSTI:** 48-60

**PREDPIS:** EN ISO 11612

- Zaščita pred sevalno vročino do pribl. 1000 °C
- Zaščita pred kontaktno vročino do pribl. 180 °C
- Zaščita pred letečimi iskrami
- Zaščita pred kratkotrajnim stikom z ognjem
- Visoko udobje pri uporabi
- Visoka odpornost na pregibanje
- Specialne izvedbe in posebne velikosti po naročilu

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SC-14048	48
	SC-14050	50
	SC-14052	52
	SC-14054	54
	SC-14056	56
	SC-14058	58
	SC-14060	60

## PREDPISI za JUTEC zaščitna oblačila hlače 1000 °C, KA-1

EN ISO 11612

## EN ISO 11612 | Zaščitna oblačila - Oblačila za zaščito pred vročino in ognjem



Predpis EN 11612 določa zahteve glede zmogljivosti zaščitnih oblačil iz fleksibilnih materialov, namenjenih zaščiti telesa uporabnika pred vročino in/ali plameni (roke niso zaščitene). Zahteve glede učinkovitosti veljajo za široko paleto del, kjer je lahko kratek stik s plamenom in kadar je uporabnik izpostavljen sevalni toploti, konvekcijski toploti, kontaktni toploti in/ali brizganju staljene kovine.

**Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.**

Črka	Zahteve glede zmogljivosti	Certificirano glede na	Stopnje	Oznaka
A	Omejeno gorljivosti	EN ISO 15052	2	A1, A2
B	Konvekcijska toplota	EN ISO 9151	4	B1, B2, B3
C	Sevalna toplota	EN ISO 6942, 20 KW/m	5	C1, C2, C3, C4
D	Brizgi tekočega aluminija	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
E	Brizgi tekočega železa	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
F	Kontaktna vročina 100 °C - 500 °C	EN ISO 12127-1	4	E1, E2, E3

Da je izpolnjen predpis, morajo izdelki vedno izpolnjevati zahteve za omejeno širjenje plamena (A1 in/ali A2) in vsaj eno dodatno stopnjo.