

MAPA Alto 285



Zunanji material: lateks

Lastnosti: brez silikona



Manšete: manšeta

Znamke: Mapa

Predpis: EN 388 , EN ISO 374-1 ,
EN ISO 374-5

Zaščitne lastnosti:
zaščita pred kemikalijami

Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato ,
suho



OPIS IZDELKA za MAPA Alto 285

Zaščitne rokavice iz beš naravnega lateksa tesnijo pred tekočinami • zelo dober oprijem • anatomska oblika • predel dlani in prstov s profilom za boljši oprijem • dobra mehanska obstojnost • gladka, klorirana notranja stran • dolge za zaščito rok • lažje oblačenje in snemanje rokavic zaradi klorinirane površine • spodaj možna uporaba tkanih rokavic • dolga obstojnost • brez silikona • primerne za delo z živili.

DOLŽINA: 60 cm

DEBELINA: 1,00 mm

MATERIAL: Naravni lateks

VELIKOSTI: 9

PAKIRANJE: 1 par., karton 30 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:


EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 1 3 1 X)

EN 374-1:2016/Typ A (Stopnja zmogljivosti A B K M P T)

EN 374-5

Kat. III

PODROČJA UPORABE: Za zaščito rok in podlahti pri potopitvi v tekočino. Ribolov, ribogojnice, pridelava zelenjave, obdelava kovin, opravila pri pripravi odplak in vode.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040358	9

PREDPISI za MAPA Alto 285

EN
388


EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrejal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.

EN ISO 374-1 | Zaščita rok pred kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa EN 374-1 določa zahteve za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred nevarnimi kemikalijami in določa oznake, ki jih je potrebno uporabiti.

Več informacij najdete tukaj.

Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.

Novo označevanje zaščitnih rokavic za zaščito pred kemikalijami

NOVO: Oznake glede na EN ISO 374:2016		
TIP A	EN ISO 374-1/ Tip A  abcdef	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 6 od 18 preizkusnih kemikalij
TIP B	EN ISO 374-1/ Tip B  abc	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 3 od 18 preizkusnih kemikalij
TIP C	EN ISO 374-1/ Tip C  abc	Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 18 preizkusnih kemikalij
Prej		
Specialna zaščita pred kemikalijami	EN 374  abc	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 3 od 12 preizkusnih kemikalij
Lažja zaščita pred kemikalijami	EN 374  abc	Lažje nepremočljive rokavice z nizko zaščito pred kemičnim tveganjem Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 12 preizkusnih kemikalij

EN ISO 374-5 | Zaščitne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa ISO 374 določa zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred mikroorganizmi.

Te rokavice so namenjene zaščiti pred bakterijami in glivami.

Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.



Rokavice z dodatno oznako "VIRUS" ščitijo pred bakterijami, glivami in virusi.