

MSA prašni filter PlexTec P3 R, 10 kos.



Lastnosti: dolomite preizkus (D) , večkratna uporaba

Tip filtra: prašni filter

Znamke: MSA

Predpis: EN 149

Zaščitna stopnja: P3



OPIS IZDELKA za MSA prašni filter PlexTec P3 R, 10 kos.

Filtri za zaščito pred delci, za zaščito pred plini in kombinirani filtri za okrogli navoj pri maski EN 148-1 • zmanjšujejo dihalni upor • kompaktna izdelava • robustno kovinsko ohišje • obsežen program filtrov.

| ŠT. IZD. | |
|---|---------|
|  | MS-0010 |

PREDPISI za MSA prašni filter PlexTec P3 R, 10 kos.

EN
149

EN 149 | Zaščita dihal - Filtrirna polmaska za zaščito pred delci



Evropski standard EN 149 določa minimalne zahteve za polobrazne maske za zaščito pred trdnimi delci, razen za pokrivala v sili. Da bi lahko ugotovili skladnost z zahtevami, so vključeni laboratorijski testi in praktični preizkusi učinkovitosti.

Priloga A1 vključuje razširjene preizkuse:

Škodljive delce lahko sestavljajo trdni ali tekoči delci.

Merjenje zmogljivosti filtra s pomočjo "preizkusa nalaganja" za določitev stopnje zaščite FFP1,2 ali 3:

| Zaščitna stopnja | Zmogljivost | Prekoračitev |
|------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | Majhna | do 4-kratna MAK-vrednost |
| 2 | Srednja | do 10-kratna MAK-vrednost |
| 3 | Velika | do 30-kratna MAK-vrednost |

Maska, ki je opravila „preizkus nalaganja“ se lahko uporablja za eno izmeno.

— **NR** = samo za eno izmeno (ni za večkratno uporabo (non reusable))

Če želite masko uporabiti večkrat, je po 24 urah skladiščenja potrebna ponovna preučitev.

— **R** = večkratna uporaba (reusable)

Za "R-maske" je Dolomite preizkus "D" obvezen, za NR maske, ki so opravile Dolomite preizkus, pa je značilna zelo velika sposobnost absorpcije prahu.