

## MSA respirator 1131 (FFP3 D)




Lastnosti: z izdišnim ventilom

Tip filtra: prašni filter

Znamke: MSA

Predpis: EN 149

Zaščitna stopnja: P3




## OPIS IZDELKA za MSA respirator 1131 (FFP3 D)

Prilagodljiva polmaska • mehak filterni material • prilagodljiv nosnik • notranji tesnilni obroč • nastavljiv naglavni trak (elastika/poliester) • izdišni ventil • barvno kodiranje glede na stopnjo zaščite: P3 = rdeča

**ZAŠČITNA STOPNJA:** P3

**PREDPIS:** EN 149:2001 + A1:2009, FFP3 NR D

**PAKIRANJE:** Pak.= 5 kos., karton=12 pak.

	ŠT. IZD.
	MS-0207

## PREDPISI za MSA respirator 1131 (FFP3 D)

EN  
149

## EN 149 | Zaščita dihal - Filtrirna polmaska za zaščito pred delci



Evropski standard EN 149 določa minimalne zahteve za polobrazne maske za zaščito pred trdnimi delci, razen za pokrivala v sili. Da bi lahko ugotovili skladnost z zahtevami, so vključeni laboratorijski testi in praktični preizkusi učinkovitosti.

Priloga A1 vključuje razširjene preizkuse:

Škodljive delce lahko sestavljajo trdni ali tekoči delci.

Merjenje zmogljivosti filtra s pomočjo "preizkusa nalaganja" za določitev stopnje zaščite FFP1,2 ali 3:

Zaščitna stopnja	Zmogljivost	Prekoračitev
1	Majhna	do 4-kratna MAK-vrednost
2	Srednja	do 10-kratna MAK-vrednost
3	Velika	do 30-kratna MAK-vrednost

Maska, ki je opravila „preizkus nalaganja“ se lahko uporablja za eno izmeno.

— **NR** = samo za eno izmeno (ni za večkratno uporabo (non reusable))

Če želite masko uporabiti večkrat, je po 24 urah skladiščenja potrebna ponovna preučitev.

— **R** = večkratna uporaba (reusable)

Za "R-maske" je Dolomite preizkus "D" obvezen, za NR maske, ki so opravile Dolomite preizkus, pa je značilna zelo velika sposobnost absorpcije prahu.