

NITRIL GELB



Zunanji material: bombaž , nitril

Prevleka: delno prevlečena

Lastnosti: visoka spretnost

Manšete: pletena manšeta

Predpis: EN 388

Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za NITRIL GELB

Visok občutek pri delu • dobra odpornost na obrabo • primerne za delo z oljnatimi in mastnimi predmeti • pleteno zapestje • hrbtni del delno prevlečen.

MATERIAL: 100% bombaž s prevleko iz rumene nitrilne gume

PAKIRANJE: pak. 12 par., karton 144 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 1 2 X)

Kat. II

Prosimo, bodite pozorni: Najmanjša dostavna enota izdelka je 1 paket= 12 par.

| | ŠT. IZD. | VELIKOST |
|--|-----------|----------|
| | AK-041479 | 7 |
| | AK-041480 | 8 |
| | AK-041481 | 9 |
| | AK-041482 | 10 |

PREDPISI za NITRIL GELB

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.


Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi števkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

| | |
|---|--|
| a | Odpornost proti obrabi: 0–4 |
| b | Odpornost na prerezanje: 0–5 |
| c | Odpornost na pretrganje: 0–4 |
| d | Odpornost na vbode: 0–4 |
| e | Protivrezna zaščita: A–F |
| f | Posebna absorpcija udarcev po EN 13594 |

Več informacij najdete tukaj.