

Protivrezne rokavice 6360 OIL, CUT 3 stopnja D



Zunanji material: nitril
Prevleka: polno prevlečena
Lastnosti: visoka spretnost
Manšete: pletena manšeta
Predpis: EN 388
Stopnja protivrezne zaščite EN 388: hoch , 3 , D
Zaščitne lastnosti: protivrezna zaščita
Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za Protivrezne rokavice 6360 OIL, CUT 3 stopnja D

STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 3 • dvojni premaz • spodnji premaz: v celoti prevlečena, siva • zgornji premaz, brušen nitril: delno prevlečena na dlani in prstih, črna • pleteno zapestje • vodoodporne • odličen oprijem na oljnatih področjih • visoka spretnost • posebna preja


MATERIAL: Nitril in posebna preja

VELIKOSTI: 7-11

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 3 4 4 D), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 3D**

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AK-041611	7
	AK-041612	8
	AK-041613	9
	AK-041614	10
	AK-041615	11

PREDPISI za Protivrezne rokavice 6360 OIL, CUT 3 stopnja D

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrežal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.