

Qualitex delovna jakna Varilec

Qualitex**Izvedba:** oblačila za varilce**Znamke:** Qualitex**Material:** 100% bombaž**Lastnosti materiala:** ognjevaren**Predpis:** EN ISO 11611 , EN ISO 11612**Zaščitne lastnosti:**Hitze- und Flammschutz beschichtet ,
zaščita za varilce

OPIS IZDELKA za Qualitex delovna jakna Varilec

Ležeči ovrtnik • skrito zapiranje z gumbi • 1 prsni žep s poklopcem in pritiskačem • 1 notranji žep na desni strani • 2 stranska žepa s poklopcem in pritiskači • vsi šivi so zašiti z rdečim sukancem

MATERIAL: 100 % bombaž, ognjevaren, 370 g/m²

BARVE: siva


VELIKOSTI: 44-64

Predpisi

certificirana v skladu z:

EN ISO 11612 (A1 B1 C1)

EN ISO 11611 (razred 1/A1)

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	QU-06344	siva	44
	QU-06346	siva	46
	QU-06348	siva	48
	QU-06350	siva	50
	QU-06352	siva	52
	QU-06354	siva	54
	QU-06356	siva	56
	QU-06358	siva	58
	QU-06360	siva	60
	QU-06362	siva	62
	QU-06364	siva	64

PREDPISI za Qualitex delovna jakna Varilec

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN ISO 11611 | Zaščitna oblačila za varjenje in sorodne postopke



EN ISO 11611 določa preizkusne metode in zahteve glede zaščitnih oblačil za varjenje in z njimi povezane postopke. Namen zaščitnega oblačila je zaščititi uporabnika pred majhnimi brizgi staljene kovine, kratkotrajnim stikom z ognjem in toploto sevalnega obloka.

Obstajata dva razreda:

Razred 1

Odporen na vsaj 15–24 kapljic staljene kovine, brez da se temperatura na drugi strani materiala zviša za več kot 40K. Zvišanje temperature se začne po 7 sekundah. Ščiti pred manj nevarnimi varilnimi postopki in situacijami z manj brizgi staljene kovine in nižjo sevalno toploto.

Razred 2

Odporen na vsaj 25 kapljic staljene kovine, brez da se temperatura na drugi strani materiala zviša za več kot 40K. Zvišanje temperature se začne po 16 sekundah. Ščiti pred nevarnejšimi tehnikami varjenja in situacijami z več brizgi staljene kovine in povečano sevalno toploto.

Pomen črkovne kode A:

A1 = izpostavljena površina 10 sekund | **A2** = izpostavljen rob 10 sekund

EN ISO 11612 | Zaščitna oblačila - Oblačila za zaščito pred vročino in ognjem



Predpis EN 11612 določa zahteve glede zmogljivosti zaščitnih oblačil iz fleksibilnih materialov, namenjenih zaščiti telesa uporabnika pred vročino in/ali plameni (roke niso zaščitene). Zahteve glede učinkovitosti veljajo za široko paleto del, kjer je lahko kratek stik s plamenom in kadar je uporabnik izpostavljen sevalni toploti, konvekcijski toploti, kontaktni toploti in/ali brizganju staljene kovine.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.

Črka	Zahteve glede zmogljivosti	Certificirano glede na	Stopnje	Oznaka
A	Omejeno gorljivosti	EN ISO 15052	2	A1, A2
B	Konvekcijska toplota	EN ISO 9151	4	B1, B2, B3
C	Sevalna toplota	EN ISO 6942, 20 KW/m	5	C1, C2, C3, C4
D	Brizgi tekočega aluminija	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
E	Brizgi tekočega železa	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
F	Kontaktna vročina 100 °C - 500 °C	EN ISO 12127-1	4	E1, E2, E3

Da je izpolnjen predpis, morajo izdelki vedno izpolnjevati zahteve za omejeno širjenje plamena (A1 in/ali A2) in vsaj eno dodatno stopnjo.