

Rokavice 6605, CUT 5



Zunanji material: PU

Prevleka: delno prevlečena

Lastnosti: visoka spretnost

Manšete: pletena manšeta

Predpis: EN 388

Stopnja protivrezne zaščite EN 388: hoch , 5 , D

Zaščitne lastnosti:

protivrezna zaščita

Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za Rokavice 6605, CUT 5

STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 5 • maksimalno udobje • visoka spretnost • PU prevleka na dlani in na konicah prstov • pletene manšete.

MATERIAL: Specialna preja, PU-prevleka

PAKIRANJE: 1 par, paket = 10 parov, karton = 100 parov

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 5 4 3 D), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 5D**

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AK-041602	S
	AK-041603	M
	AK-041604	L
	AK-041605	XL
	AK-041606	XXL
	AK-041607	3XL

PREDPISI za Rokavice 6605, CUT 5

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.