

SIOEN Dobrovidni jopič Elba

SIOEN


**Izvedba:** dobrovidna oblačila**Znamke:** SIOEN**Material:** 100 % poliester**Predpis:** EN ISO 20471**Zaščitne lastnosti:**
dobrovidna zaščita


OPIS IZDELKA za SIOEN Dobrovidni jopič Elba

V-izrez • sprijemalno zapiralo.

MATERIAL: 100% poliester, 120 g/m²**BARVE:** dobrovid. rumena, dobrovid. oranžna**VELIKOSTI:** S-4XL**PREDPIS:** EN ISO 20471 (2)

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0107S	rdeča	S
	SI-0107XL	rdeča	XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0108S	rumena	S
	SI-0108M	rumena	M
	SI-0108L	rumena	L
	SI-0108XL	rumena	XL
	SI-0108XXL	rumena	XXL
	SI-01083XL	rumena	3XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0109S	oranžna	S
	SI-0109M	oranžna	M
	SI-0109L	oranžna	L
	SI-0109XL	oranžna	XL
	SI-0109XXL	oranžna	XXL
	SI-01093XL	oranžna	3XL
	SI-01094XL	oranžna	4XL

PREDPISI za SIOEN Dobrovidni jopič Elba

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljavcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:

Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h

Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h

Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	razred 1	razred 2	razred 3
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
odsevni material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m ²	-	-

Možne fluorescentne barve:

fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.