

SIP Protection protivrezne hlače ReFlex



Izvedba: gozdarska oblačila

Znamke: SIP Protection

Material: mešanica

Lastnosti materiala:

odbija umazanijo

Predpis: EN 381

Zaščitne lastnosti:

zaščita gozdarskih delavcev



OPIS IZDELKA za SIP Protection protivrezne hlače ReFlex

Vodotesne Hydura ojačitve na sprednji strani, preko kolen in na zadnjem delu • zadrga na zadnji strani za zračenje • žap z zadrgo • razporek z zadrgo • pas se zapne s kaveljci in pritiskači • 2 našita žepa z zadrgo • 1 dvojni žep za kladivo ali nasadne ključke • 1 našit žep na levi hlačnici z zadrgo • v pasu zanke za pritrnitev naramnic • kovinski kavelci za pritrnitev na vezalke • zaščita pred vlago spodaj nad zaščitnim vložkom • 6-slojni protivrezni zaščitni vložek spredaj • dolžina koraka 82 cm • certificirane in označene z oznako kakovosti "KWF-STANDARD"

MATERIAL: Vodoodbojen in elastičen zunanji material FREEDOM 2; 93 % poliamid, 7 % Elastan, pribl. 240 g/m²

PREDPISI

certificirane glede na:

EN 381-5 (Razred 1), kroj A

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-245XS	rdeča/odsevna rumena	XS
	SI-245S	rdeča/odsevna rumena	S
	SI-245M	rdeča/odsevna rumena	M
	SI-245L	rdeča/odsevna rumena	L
	SI-245XL	rdeča/odsevna rumena	XL
	SI-2452XL	rdeča/odsevna rumena	2XL
	SI-2453XL	rdeča/odsevna rumena	3XL

PREDPISI za SIP Protection protivrezne hlače ReFlex

EN
381

EN 381 | Zaščitna oblačila za uporabnike ročnih motornih žag



S standardom EN 381 je mogoče z različnimi načeli delovanja doseči zaščito pred vrezi z motornimi žagami. Pri stiku veriga ne zareže v material, saj vlakna verigo potegnejo v pogonski zobnik, ki blokira gibanje verige. Vlakna imajo visoko rezalno odpornost in tako absorbirajo rotacijsko energijo, zato se hitrost verige upočasni.

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

Razred 0	16 m/s hitrost verige
Razred 1	20 m/s hitrost verige
Razred 2	24 m/s hitrost verige
Razred 3	28 m/s hitrost verige