

## Tector respirator 4200 (FFP1), zložljiv



Tip filtra: prašni filter

Znamke: Tector

Predpis: EN 149

Zaščitna stopnja: P1

## OPIS IZDELKA za Tector respirator 4200 (FFP1), zložljiv

Respirator FFP1 brez izdišnega ventila • uspešno prestan "Dolomite" preizkus • nastavljen nosnik za boljšo prileganje • elastični in nastavljivi naglavni trakovi • higiensko enojno pakiranje, enostavno pospravljanje • dimenzija (zložen): 15 x 15 cm


**ZAŠČITNA STOPNJA:** FFP1 NR D

**PREDPISI**

certificiran glede na:

EN149

**PAKIRANJE:** Pak.=20 kos., karton=20 Pak.

	ŠT. IZD.
	VE-767

## PREDPISI za Tector respirator 4200 (FFP1), zložljiv

EN  
149

## EN 149 | Zaščita dihal - Filtrirna polmaska za zaščito pred delci



Evropski standard EN 149 določa minimalne zahteve za polobrazne maske za zaščito pred trdnimi delci, razen za pokrivala v sili. Da bi lahko ugotovili skladnost z zahtevami, so vključeni laboratorijski testi in praktični preizkusi učinkovitosti.

Priloga A1 vključuje razširjene preizkuse:

Škodljive delce lahko sestavljajo trdni ali tekoči delci.

Merjenje zmogljivosti filtra s pomočjo "preizkusa nalaganja" za določitev stopnje zaščite FFP1,2 ali 3:

Zaščitna stopnja	Zmogljivost	Prekoračitev
1	Majhna	do 4-kratna MAK-vrednost
2	Srednja	do 10-kratna MAK-vrednost
3	Velika	do 30-kratna MAK-vrednost

Maska, ki je opravila „preizkus nalaganja“ se lahko uporablja za eno izmeno.

— **NR** = samo za eno izmeno (ni za večkratno uporabo (non reusable))

Če želite masko uporabiti večkrat, je po 24 urah skladiščenja potrebna ponovna preučitev.

— **R** = večkratna uporaba (reusable)

Za "R-maske" je Dolomite preizkus "D" obvezen, za NR maske, ki so opravile Dolomite preizkus, pa je značilna zelo velika sposobnost absorpcije prahu.