

Vizwell dobrovidna dežna jakna



Izvedba: delovna oblačila ,
dežna oblačila , dobrovidna oblačila

Znamke: Vizwell

Material: 100 % poliester

Lastnosti materiala: vodoodporen ,
vetroodporen

Predpis: EN 343 , EN ISO 20471

Zaščitne lastnosti:
dobrovidna zaščita



OPIS IZDELKA za Vizwell dobrovidna dežna jakna

Odsevni trakovi širine 2 x 5 cm okoli trupa in rok ter 1 x 5 cm na ramenih • segmentirani za večjo raztegljivost • kakovostna dvoslojna visokotehnološka tkanina Concordia z membrano na notranji strani • dvosmerna pokrita sprednja zadruga, vodoodporna in vetroodporna zaradi zatesnjenih šivov • ovratnik s snemljivo kapuco • podaljšan hrbtni del • nastavljiva vrvica na robu in na kapuci • zavihki z ježki • kontrastni vstavki v mornarsko modri barvi • zadruga za pripenjanje notranje jakne • nepremočljiva : 3000 mm • 2 prsna žepa z zavihki, eden z žepom za mobilni telefon • varnostni žep pod zadrugo • 2 velika stranska žepa s skritimi zadrgami • 2 notranja žepa z zadrgami


MATERIAL: 100 % poliester,


Podloga 100 % poliester (mrežasta podloga)

VELIKOSTI: S-5XL

PREDPIS

certificirano v skladu z:
EN ISO 20471 razred 3
EN 343 razred 3

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-273S	rumena/mornarsko modra	S
	WA-273M	rumena/mornarsko modra	M
	WA-273L	rumena/mornarsko modra	L
	WA-273XL	rumena/mornarsko modra	XL
	WA-273XXL	rumena/mornarsko modra	XXL
	WA-2733XL	rumena/mornarsko modra	3XL
	WA-2734XL	rumena/mornarsko modra	4XL
	WA-2735XL	rumena/mornarsko modra	5XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-275S	oranžna/mornarsko modra	S
	WA-275M	oranžna/mornarsko modra	M
	WA-275L	oranžna/mornarsko modra	L
	WA-275XL	oranžna/mornarsko modra	XL
	WA-275XXL	oranžna/mornarsko modra	XXL
	WA-2753XL	oranžna/mornarsko modra	3XL
	WA-2754XL	oranžna/mornarsko modra	4XL
	WA-2755XL	oranžna/mornarsko modra	5XL

PREDPISI za Vizwell dobrovidna dežna jakna

EN
343

EN ISO 20471

EN 343 | Zaščitna oblačila - Zaščita pred dežjem



V standardu so klasificirane lastnosti materialov in šivov zaščitnih oblačil za zagotovitev ustrezne učinkovitosti. Poudarek je na vodotesnosti in zračnosti.

EN 343:2019: v najnovejši različici je bil predpis dopolnjen z nadaljnjim razredom 4. Oblačila, ki so bila neobvezno preizkušena na testu, so prav tako označena s črko "R".

Klasifikacija		razred 1	razred 2	razred 3	razred 4
a	Vodoodpornost Wp [Pa]	$\geq 8.000 \text{ Pa}$	$\geq 8.000 \text{ Pa}^*$	$\geq 13.000 \text{ Pa}^*$	$\geq 20.000 \text{ Pa}^*$
b	Parapropustnost Ret [$\text{m}^2 \cdot \text{Pa} / \text{W}$]	> 40	$25 < \text{Ret} \leq 40$	$15 < \text{Ret} \leq 25$	≤ 15
R	Vodni stolpec (opcijsko); se nadomesti z "X", če ni preizkušen				

* Preizkušeno po predobdelavi: najmanj 5 negovalnih ciklov (pranje in sušenje)

Večja kot je vodoopornost, bolj nepremočljiva je zaščitna obleka. Nižja kot je odpornost na parapropustnost, bolj zračna je zaščitna obleka.

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete v opisu izdelka.

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljavcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:

Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h

Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h

Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	razred 1	razred 2	razred 3
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
odsevni material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m ²	-	-

Možne fluorescentne barve:

fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.