

## Vizwell dobrovidna majica z dolgimi rokavi CoolPass



**Izvedba:** dobrovidna oblačila

**Znamke:** Vizwell

**Material:** 100 % poliester

**Lastnosti materiala:** zračen

**Predpis:** EN ISO 20471

**Zaščitne lastnosti:**  
dobrovidna zaščita



## OPIS IZDELKA za Vizwell dobrovidna majica z dolgimi rokavi CoolPass

2 x 5 cm široki odsevni trakovi, potiskani po vsem trupu in rokavah ter 1 x 5 cm na ramenih • segmentirani za večjo raztegljivost • kombinacija materiala CoolPass za učinkovito odvajanje vlage in popolno zračnost • zelo trpežna • okrogel ovrtnik z ovrtnim trakom • elastične manšete na rokavih • žepi: prsni žep na levi strani

**MATERIAL:** 100 % poliester (CoolPass Birdseye), UPF 50+ in antibakterijska, 150 g/m<sup>2</sup>


### PREDPISI


certificirano v skladu z:

EN ISO 20471:2013 razred 3

EN 13758-1

EN ISO 13688:2013

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-280S	rumena	S
	WA-280M	rumena	M
	WA-280L	rumena	L
	WA-280XL	rumena	XL
	WA-280XXL	rumena	XXL
	WA-2803XL	rumena	3XL
	WA-2804XL	rumena	4XL
	WA-2805XL	rumena	5XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-281S	oranžna	S
	WA-281M	oranžna	M
	WA-281L	oranžna	L
	WA-281XL	oranžna	XL
	WA-281XXL	oranžna	XXL
	WA-2813XL	oranžna	3XL
	WA-2814XL	oranžna	4XL
	WA-2815XL	oranžna	5XL

## PREDPISI za Vizwell dobrovidna majica z dolgimi rokavi CoolPass

EN ISO 20471

## EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljavcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:

**Visoki razred tveganja 3:** prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost  $> 60$  km/h

**Visoki razred tveganja 2:** prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost  $\leq 60$  km/h

**Visoki razred tveganja 1:** prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost  $\leq 30$  km/h

Pri prometnih hitrostih  $\leq 15$  km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	razred 1	razred 2	razred 3
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
odsevni material	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m <sup>2</sup>	-	-

### Možne fluorescentne barve:

fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

**Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.**