

Vizwell dobrovidna majica



Izvedba: dobrovidna oblačila
Znamke: Vizwell
Material:
Mešanica, visok delež poliestra
Predpis: EN ISO 20471
Zaščitne lastnosti:
dobrovidna zaščita



OPIS IZDELKA za Vizwell dobrovidna majica


Dobrovidna majica • z mehko, brušeno notranjostjo • segmentirane odsevne črte • okrogel ovratnik z ovratnim trakom • manšete na bokih, vratu in rokavih s kontrastnimi rebrastimi manšetami v mornarsko modri barvi • OEKO-TEX® certificirana


MATERIAL: 65 % Poliester, 35 % Bombaž, 290 g/m²

PREDPIS

certificirano glede na:

EN ISO 20471 (Razred 3)

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-290S	oranžna/mornarsko modra	S
	WA-290M	oranžna/mornarsko modra	M
	WA-290L	oranžna/mornarsko modra	L
	WA-290XL	oranžna/mornarsko modra	XL
	WA-290XXL	oranžna/mornarsko modra	XXL
	WA-2903XL	oranžna/mornarsko modra	3XL
	WA-2904XL	oranžna/mornarsko modra	4XL
	WA-2905XL	oranžna/mornarsko modra	5XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-291S	rumena/mornarsko modra	S
	WA-291M	rumena/mornarsko modra	M
	WA-291L	rumena/mornarsko modra	L
	WA-291XL	rumena/mornarsko modra	XL
	WA-291XXL	rumena/mornarsko modra	XXL
	WA-2913XL	rumena/mornarsko modra	3XL
	WA-2914XL	rumena/mornarsko modra	4XL
	WA-2915XL	rumena/mornarsko modra	5XL

PREDPISI za Vizwell dobrovidna majica

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljavcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:

Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h

Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h

Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	razred 1	razred 2	razred 3
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
odsevni material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m ²	-	-

Možne fluorescentne barve:

fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.