

Weldas Doo-Rag FR



Izvedba: oblačila za varilce
Znamke: WELDAS
Material: 100% bombaž
Lastnosti materiala: ognjevaren
Predpis: EN ISO 11611
Zaščitne lastnosti: zaščita za varilce



OPIS IZDELKA za Weldas Doo-Rag FR

Znojpijajoč trak • zračna mrežna podloga • ognjeodporen, neskrčljiv, mehak material.

PREDPIS: EN 11611 (razred 1/A1+A2)

	ŠT. IZD.	BARVA
	SC-117	oranžna

	ŠT. IZD.	BARVA
	SC-131	modra

PREDPISI za Weldas Doo-Rag FR

EN ISO 11611

EN ISO 11611 | Zaščitna oblačila za varjenje in sorodne postopke



EN ISO 11611 določa preizkusne metode in zahteve glede zaščitnih oblačil za varjenje in z njimi povezane postopke. Namen zaščitnega oblačila je zaščititi uporabnika pred majhnimi brizgi staljene kovine, kratkotrajnim stikom z ognjem in toploto sevalnega obloka.

Obstajata dva razreda:

Razred 1

Odporen na vsaj 15–24 kapljic staljene kovine, brez da se temperatura na drugi strani materiala zviša za več kot 40K. Zvišanje temperature se začne po 7 sekundah. Ščiti pred manj nevarnimi varilnimi postopki in situacijami z manj brizgi staljene kovine in nižjo sevalno toploto.

Razred 2

Odporen na vsaj 25 kapljic staljene kovine, brez da se temperatura na drugi strani materiala zviša za več kot 40K. Zvišanje temperature se začne po 16 sekundah. Ščiti pred nevarnejšimi tehnikami varjenja in situacijami z več brizgi staljene kovine in povečano sevalno toploto.

Pomen črkovne kode A:

A1 = izpostavljena površina 10 sekund | **A2** = izpostavljen rob 10 sekund